

**Dateiformate:**

- .pdf (portable document format)
- .ai (Adobe Illustrator), alle verknüpften Objekte und verwendete Schriften sind mitzuliefern
- .eps (Adobe Photoshop bzw. Adobe Illustrator) Illustrator EPS
- .indd (Adobe InDesign), alle verknüpften Objekte und verwendete Schriften sind mitzuliefern
- .psd (Adobe Photoshop)
- .tif
- .jpg (aber nur, wenn es mit maximaler Qualität abgespeichert wurde)

Wir arbeiten mit der jeweils aktuellsten Version der Adobe Creative Cloud

**Anlage der Dateien:**

Optimal ist eine Anlage im Format 1:1.

Sollte dies nicht möglich sein, muss der gewählte Maßstab mit angegeben werden (z.B. 1:10).

Bitte arbeiten Sie immer mit einer Beschnittzugabe von mindestens 2 mm für Systemwände, ausgenommen Türelemente hier bitte 5mm Beschnittzugabe.

**KS-verkleidete Stände:**

Wir geben Ihnen nach abgeschlossener Planung, die exakt benötigten Druckmaße durch.

**Banner:**

Aufgrund der Vielzahl an Konfektionsmöglichkeiten und Materialien von Bannern halten Sie bitte vor der Erstellung einer Druckdatei Rücksprache mit uns.

**Farben:**

Gelieferte Bilder müssen im Farbmodus CMYK abgespeichert sein.

Andere Farben sollten klar definiert werden, möglichst als CMYK, Pantone C oder HKS K.

Alle Sonderfarben müssen in 4c gewandelt sein.

Wir arbeiten grundsätzlich mit dem Profil Iso\_coated\_v2.

Das Farbprofil können Sie unter [eci.org](http://eci.org) kostenlos herunterladen.

**Schriften:**

Schriften sollten immer in Pfade/Kurven umgewandelt sein, andernfalls müssen alle verwendeten Schriften als TTF oder OTF mitgeliefert werden.

**Bilder:**

Bilder können nicht beliebig ohne jeglichen Qualitätsverlust vergrößert werden, deswegen müssen sie in einer gewissen Mindestauflösung geliefert werden.

Als „Faustregel“ gilt:

Wenn ein Bild im Maßstab 1:10 angelegt ist, sollte es mindestens zwischen 300-400 dpi aufweisen. Bei einem Maßstab von 1:1 sollte eine Auflösung von 30dpi nicht unterschritten werden.

**Vektor-Grafiken:**

Vektor-Grafiken haben immer eine klare Außenkante und können daher ohne jeglichen Qualitätsverlust bis ins Unendliche skaliert werden. Deswegen sollten Logos aller Art immer als Vektor-Grafik angeliefert werden.

**Dateitransfer:**

Die Daten können auf CD-ROM, DVD-ROM, E-Mail, oder per FTP-Server angeliefert werden.

Für große Datenmengen steht ein FTP-Server zur Verfügung.

Die Zugangsdaten erhalten Sie vom jeweiligen Projektleiter.

### Druckformate/Druckvorgaben Systemelemente

- Keine Sonderfarben, alle Farben in CMYK konvertiert
- Farbprofil ISO\_coated\_v2
- Schriften in Pfade konvertiert, oder als TTF bzw. OTF mitgeliefert
- Mindestauflösung aller Bilder im Endformat 30 dpi, für unscharfe oder grobpixelige Wiedergabe im Druck wird von uns keine Verantwortung übernommen.

| <b>Element/Bezeichnung Blendenliste</b> | <b>Druckformat in mm Breite x Höhe</b> | <b>Beschnittzugabe</b> |
|---|--|------------------------|
| 28er Einschubblende 195er               | 1950 x 295mm                           | 2mm                    |
| 28er Einschubblende 145er               | 1450 x 295mm                           | 2mm                    |
| 28er Einschubblende durchgehend         | Länge+20mm x 295mm                     | 5mm                    |
| Molto-Tor Blende diagonal               | 1162 x 1452mm                          | 2mm                    |
| Molto Torblende gerade                  | 1227 x 1452mm                          | 2mm                    |
| Trass unter                             | 2000 x 500mm                           | 5mm                    |
| 45er Event 195                          | 1950 x 450mm                           | 2mm                    |
| 45er Event 145                          | 1450 x 450mm                           | 2mm                    |
| 20er Blende                             | Länge+20mm x 200mm                     | 5mm                    |
| Molto Aufsatzblende                     | 1467 x 447mm                           | 2mm                    |
| Molto Vorsatzblende                     | 2000 x 450mm                           | 5mm                    |
| Wandplatte                              | 972 x 2313mm                           | 2mm                    |
| 3/4 Wandplatte                          | 725 x 2313mm                           | 2mm                    |
| 1/2 Wandplatte                          | 477 x 2313mm                           | 2mm                    |
| 1/4 Wandplatte                          | 229 x 2313mm                           | 2mm                    |
| Diagonalwandplatte                      | 1346 x 2313mm                          | 2mm                    |
| Turmfüllstück                           | 972 x 917mm                            | 2mm                    |
| 1/2 Turmfüllstück                       | 477 x 917mm                            | 2mm                    |
| Infocounter Front                       | 972 x 823mm                            | 2mm                    |
| Infocounter Seite                       | 477 x 823mm                            | 2mm                    |
| Bartresen                               | 972 x 923mm                            | 2mm                    |
| 1/2 Bartresen                           | 477 x 923mm                            | 2mm                    |
| Tür lange Seite                         | 860 x 1985mm                           | 5mm                    |
| Tür kurze Seite                         | 835 x 1975mm                           | 5mm                    |
| Türfüllstück                            | 972 x 305mm                            | 2mm                    |
| Newline Graphic                         | 749 x 2901mm                           | 2mm                    |
| Newline oben                            | 749 x 932mm                            | 2mm                    |
| Newline unten                           | 749 x 932mm                            | 2mm                    |