



Internationaler Messebau
Nord GmbH

Ausstellerinformation Digitaldruck / Logoprint (english from page 3)

Logoprint:

- Bitte senden Sie die Druckdatei im Format .eps oder .pdf, vektorisiert.
- Die Druckdatei wird von unserer Druckerei auf das entsprechende Format des Trägermaterials angepasst.

Digitaldruck auf Systemwandplatte/Rundelement:

- In unserem Technischen Datenblatt zu Ihrem Standtyp finden Sie die Druckmaße plus Beschnitt für eine einzelne Wandplatte. Bitte verwenden Sie zwingend dieses Maß zum Anlegen der Druckdaten.
- Das gleiche gilt für Digitaldruck auf ein Türelement.
- Bitte senden Sie uns **immer einen Layoutplan oder Grafikablauf** für die Montage vor Ort mit.

Digitaldruck auf verkleidete Wandplatten:

- Die Druckmaße erhalten Sie von uns. Bitte schicken Sie keine Druckdaten vorab mit falschen Maßen.
- Sollten Sie eine durchlaufende Grafik über mehrere Standseiten (z.B. Seitenwand und Rückwand) planen, teilen Sie uns das bitte vorab mit.
- Bitte senden Sie uns **immer einen Layoutplan oder Grafikablauf** für die Montage vor Ort mit.

Digitaldruck für Bannerproduktion (Designstände):

- Die Druckmaße finden Sie in Ihrer individualisierten Standskizze.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich die von uns angegebenen Druckmaße plus Beschnitt.
- Bitte senden Sie uns **immer einen Layoutplan oder Grafikablauf** für die Montage vor Ort mit.

Kurzfristige Bestellungen bzw. Bestellungen, die erst 4 Wochen vor Messebeginn getätigt werden, erhalten von uns einen bindenden, kurzfristigen Termin zum Einreichen Ihrer druckfertigen Daten.



Anlage der Dateien:

Optimal ist eine Anlage im Format 1:1.

Sollte dies nicht möglich sein, muss der gewählte Maßstab mit angegeben werden (z.B. 1:10).

Bitte arbeiten Sie immer mit einer Beschnittzugabe von mindestens 2 mm für Systemwände, ausgenommen Türelemente hier bitte 5mm Beschnittzugabe.

Farben:

Gelieferte Bilder müssen im Farbmodus CMYK abgespeichert sein.

Andere Farben sollten klar definiert werden, möglichst als CMYK, Pantone C oder HKS K.

Alle Sonderfarben müssen in 4c gewandelt sein.

Wir arbeiten grundsätzlich mit dem Profil Iso_coated_v2.

Das Farbprofil können Sie unter eci.org kostenlos herunterladen.

Schriften:

Schriften sollten immer in Pfade/Kurven umgewandelt sein, andernfalls müssen alle verwendeten Schriften als TTF oder OTF mitgeliefert werden.

Bilder:

Bilder können nicht beliebig ohne jeglichen Qualitätsverlust vergrößert werden, deswegen müssen sie in einer gewissen Mindestauflösung geliefert werden.

Als „Faustregel“ gilt: Wenn ein Bild im Maßstab 1:10 angelegt ist, sollte es mindestens zwischen 300-400 dpi aufweisen. Bei einem Maßstab von 1:1 sollte eine Auflösung von 30dpi nicht unterschritten werden.

Vektor-Grafiken:

Vektor-Grafiken haben immer eine klare Außenkante und können daher ohne jeglichen Qualitätsverlust bis ins Unendliche skaliert werden. Deswegen sollten Logos aller Art immer als Vektor-Grafik angeliefert werden.

Druckformate/Druckvorgaben Systemelemente

- **Keine Sonderfarben, alle Farben in CMYK konvertiert**
- **Farbprofil ISO_coated_v2**
- **Schriften in Pfade konvertiert, oder als TTF bzw. OTF mitgeliefert**
- **Mindestauflösung aller Bilder im Endformat 30 dpi, für unscharfe oder grobpixelige Wiedergabe im Druck wird von uns keine Verantwortung übernommen.**



Exhibitor information digital printing / Logoprint

Logoprint:

- Please send the print data in .eps or .pdf format, vectorized.
- The print file will be adapted to the appropriate format of the carrier material by our printer.

Digital print on system wall panels/half-round-panel:

- In our technical data sheet for your stand type, you will find the print dimensions plus bleed for a single wall panel. Please be sure to use this dimension when creating the print data.
- The same applies to digital printing on a door element.
- Please **always send us a layout plan or graphic sequence** for on-site assembly.

Digital printing on clad wall panels:

- You will receive the print dimensions from us. Please do not send print data with incorrect dimensions in advance.
- If you are planning a continuous graphic over several stand sides (e.g. side wall and back wall), please let us know in advance.
- Please **always send us a layout plan or graphic sequence** for on-site assembly.

Digital printing for banner production (design stands):

- You can find the printing dimensions in our stand sketch.
- Please only use the print dimensions plus bleed that we specify.
- Please **always send us a layout plan or graphic sequence** for on-site assembly.

Orders placed at short notice or orders placed only 4 weeks before the start of the trade show will receive a binding, short-term deadline from us for submission of your print-ready data.



Proportion of artwork:

The optimal proportion of the data file is 1:1. If this proportion is not applicable, inform us about the chosen proportion (e.g. 1:10).

Please always work with a trimming addition of at least 2 mm for system walls, excluded door elements, here please work with a trimming addition of 5 mm.

Colours:

Provided pictures must be stored in the color mode CMYK.

Other colours have to be clearly separated from each other, preferably in CMYK, Pantone C or HKS K.

All special colours have to be converted in 4c.

We work with the profile Iso_coated_v2.

This colour profile can be downloaded for free under eci.org.

Writings:

Writings have to be converted into paths. Elsewise all used fonts have to be provided as TTF or OTF.

Pictures:

A picture cannot be increased optional without any degradation. Therefore it has to be provided with a minimum dissolution. The rule of thumb: If a picture is generated with a scale of 1:10, it should have between 300-400 dpi minimum. With a scale of 1:1 it shouldn't fall below a dissolution of 30dpi.

Vector graphics:

Vector graphics always have a clear outline and can be scaling into the infinite without any degradation.

Therefore all logos should be provided as vector graphics.

Print format/ print standart system elements

- no special colours, all colours converted in CMYK
- color profile ISO_coated_v2
- writings converted in paths, or provided as TTF or OTF
- dissolution of all pictures minimum 30 dpi, we take no responsibility for a diffuse or rough pixelated rendition in printing.